

TH-914

TH-天和浸润剂系列

天和 TH-914 是一种非离子型聚硅氧烷润滑剂，该产品具有良好的隔离效果，干润滑性，滑爽性佳，成品退解性好，可较大减少拉丝过程中摩擦，不易起毛丝，提高产品耐磨性，光滑高温不变色，可提高产品白度增加产品耐水解性能及高温蒸煮性能，与其他助剂复配性能好

用途：直接纱，纺织纱，缠绕拉挤纱，工程塑料纱等

| 润滑剂技术指标 | | | |
|----------|-------|---------|---------------|
| 项目 | 单位 | 指标 | 测试标准 |
| 外观 | | 乳白色细腻乳液 | |
| 固体含量 | % | 38-42 | 企业内部质量稳定性控制标准 |
| 粘度 25°C | mPa.S | 70-2000 | GB7193 |
| PH value | % | 3-7 | GB8325 |
| | | | |

备注：固体含量测试程序：150°C*0.5H；

25°C粘度采用 Brookfield Viscosity, Spindle Number: 4; RPM: 60

包装与贮存

天和 TH-914 的包装为净重 150KG 塑料桶，在 5-35°C 下储存期为六个月，储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，远离明火。

注意：此数据按照国家标准（GB）测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并保留对资料的修改权力。